

CGT4N


connectwell
 THE RIGHT CONNECTION

4平方接地端子

此类端子将系统中所有的接地线连接到一起，并保证可靠接地。颜色根据工业标准，为绿-黄相间。其顶部外形和其相应的直通型端子相同。

技术数据

拉紧转矩	0.4 Nm
外壳材质	Polymide
产品功能	Earthing/Grounding
进线指示	侧进式
安装方式	DIN 35/DIN 35-15 Rail
螺钉尺寸	M3
操作工具	螺丝刀
额定冲击电压	8 KV
污染等级	3

连接数据

软导线最小横截面	0.2 mm ²
软导线最大横截面	4 mm ²
导线截面AWG/K cm1最小	22 mm ²
导线截面AWG/K cm1最大	10 mm ²
软导线最小横截面—带线套	0.2 mm ²
软导线最大横截面—带线套	4 mm ²
两个相同截面的导线，多股最小	0.2 mm ²
两个相同截面的导线，多股最大	2.5 mm ²
硬导线最小横截面	0.2 mm ²
硬导线最大横截面	6 mm ²
两个相同截面的导线，多股，带双线套，最小	0.2 mm ²
两个相同截面的导线，多股，带双线套，最大	2.5 mm ²
剥线长度	8 mm
内径	A4

尺寸

DIN 35 x 15 mm 导轨	54.4 mm
DIN 35 x 7.5 mm 导轨	47 mm
长度	54.2 mm
宽度(厚度)	6 mm

订货信息

目录编号	描述	标准包装
CGT4N	4平方接地端子	50

附件

图像	目录编号	描述	标准包装
	CA701-1M	Din 35导轨，未开槽1M	50
	CA701-2M	Din 35导轨，未开槽2M	50
	CA701-2M-S	Din 35导轨，开槽2M	50

附件

图像	目录编号	描述	标准包装
	CA701-1M-S	Din 35导轨，开槽1M	50
	CA701-15-1M	Din 35高轨，未开槽1M	50
	CA701-15-1M-S	Din 35高轨，开槽1M	50
	CA701-15-2M	Din 35高轨，未开槽2M	50
	CA509/K6	空白标识条	100
	SCS0.6/3.5	电动螺丝刀，用于有槽螺钉	10

认证



CGT4N


connectwell
 THE RIGHT CONNECTION

标准额定等级

标准	UL 1059	CSA C. 22. 2 No:158	DIN EN60947-7-2
认证	UL	CSA	VDE
软导线最小横截面	22 AWG	22 AWG	0.5 mm ²
软导线最大横截面	10 AWG	10 AWG	4 mm ²
拉紧转矩	7 lb-in	7 lb-in	0.4 Nm
标准	IEC/EN60947-7-2	EN60079-7	EN60079-7
认证	CE	ATEX	ATEX-IECex
软导线最小横截面	0.2 mm ²	0.5 mm ²	0.5 mm ²
软导线最大横截面	4 mm ²	4 mm ²	4 mm ²
拉紧转矩	0.4 Nm	0.4 Nm	0.4 Nm
工作温度范围		-40 to +85 °C	