

QSK ES526F 产品规格书

百兆 2 光 6 电工业级以太网交换机(QSK-ES526F 系列)

百兆 2 光 6 电工业级以太网交换机
(QSK-ES526F 系列)

◎产品特性

- 采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性
- 保证数据传输可靠，工作寿命长
- 支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力
- 网口支持全自动交叉识别
- 内带存储转发机制，支持多种协议
- 符合工业级运营标准，平均无故障工作在 30 万小时以上
- 工作电源：DC 12-48V 提供反接保护
- 使用 SC/FC/ST 光纤接口
- 雷击浪涌冲击防护(电源)：5000A(8/20 μs)

◎产品说明

6 路百兆电口+2 路百兆 FX 光口工业级以太网交换机，支持 6 个 10Base-T/100Base-TX 电口和 2 个 100Base-X 光口。产品符合 FCC、CE、ROHS 标准。QSK-ES526F 系列交换机具有-40℃~85℃的工作温度，具有超强的坚固度能适应各种严苛环境，也可以非常方便的安置在空间紧凑的控制箱中。导轨的安装特性、宽温操作及拥有 IP40 防护等级的外壳及 LED 指示灯，使 QSK-ES526F 成为一个即插即用的工业级设备，为用户的以太网设备联网提供可靠、便捷的解决方案。

◎产品技术指标

产品名称：

100M 2 光 6 电工业级以太网交换机

产品型号：

TUK-ES526F 系列

描述：

6 路百兆电口+2 路百兆光口工业级以太网交换机

端口描述：

6 个 RJ45 端口+2 个光纤接口

RJ45 端口：

10/100BaseT (X) 自动侦测，全/半双工 MDI/MDI-X 自适应

光纤端口：

100BaseFX 端口 (SC/FC/ST 可选)

网络协议：IEEE802.3 10BASE-T；IEEE802.3i 10Base-

T；IEEE802.3u；100Base-TX/FX；IEEE802.3ab 1000Base-T；

IEEE802.3z 1000Base-X；IEEE802.3x；

工作环境：

工作温度：-40~85 °C (-40~185 °F)

储存温度：-40~85 °C (-40~185 °F)

相对湿度：5%~95%(无凝露)

行业标准：

EMI：FCC Part 15 Subpart B Class A，EN 55022 Class A

EMS:IEC(EN)61000-4-2(ESD)：±8kV 接触放电,±15kV 空气

放电 IEC(EN)61000-4-3(RS)：10V/m(80~1000MHz)

IEC(EN)61000-4-4(EFT)：电源线:±4kV；数据线：±2kV

IEC(EN)61000-4-5(Surge)：电源线：±4kV CM/±2kV DM；

数据线：±2kV

IEC(EN)61000-4-6(射频传导)：3V(10kHz ~

150kHz),10V(150kHz~80MHz)

IEC(EN)61000-4-16(共模传导):30V cont. 300V,1s

IEC(EN)61000-4-8

Shock：IEC 60068-2-27

Freefall：IEC 60068-2-32

Vibration：IEC 60068-2-6

交换机属性：

应用层级：二层

整机包转发率：1.19Mpps

包缓冲区：512K

交换方式：存储-转发

背板总带宽：2.4Gbps

MAC 表：1K

延迟时间：<3 μs

整机功耗：<3W

电源：

输入电压：DC12-48V（双电源冗余备份）

接入端子：凤凰端子

支持双电源冗余

支持内置过流 4.0A 保护

支持反接保护

机械特性：

外壳：IP40 防护等级，金属外壳

安装：DIN 卡轨式，壁挂式安装

散热方式：自然冷却，无风扇

重量：0.64Kg

尺寸：143 x 101 x 44mm（宽 x 深 x 高）

LED 指标：

电源指示灯：PWR

接口指示灯：电口、光口（Link/ACT）

防护等级：

IP40

认证：

通过认证：CE、FCC、Rohs、ISO9001:2008 工信部入

网许可证 公安部检验报告

安全：UL508

平均无故障时间：



300,000 小时

质保：

12 个月

产品外观尺寸 **产品应用示意图**

长 x 宽 x 高 (mm)：143x 101x 44mm



◎订购型号信息

型号	描述	
QSK-ES526F-SC2	2个百兆光+6个百兆电、SC接口、多模双纤、2公里、导轨式、DC12-48V供电-宽温（-40℃-85℃）-CE-RoHS-FCC-公安部检验报告-工信部入网许可证	
QSK-ES526F-SC20	2个百兆光+6个百兆电、SC接口、单模双纤、20公里、导轨式、DC12-48V供电-宽温（-40℃-85℃）-CE-RoHS-FCC-公安部检验报告-工信部入网许可证	
QSK-ES526F-SC20A/B	2个百兆光+6个百兆电、SC接口、单模单纤、20公里、导轨式、DC12-48V供电-宽温（-40℃-85℃）-CE-RoHS-FCC-公安部检验报告-工信部入网许可证	
QSK-ES526F-FC20A/B	2个百兆光+6个百兆电、FC接口、单模单纤、20公里、导轨式、DC12-48V供电-宽温（-40℃-85℃）-CE-RoHS-FCC-公安部检验报告-工信部入网许可证	
电源适配器	QSK5121-DC	12V/1A，适用于非POE工业交换机产品系列。
	QSK5241-DC	24V/1A，适用于非POE工业交换机产品系列。
	QSK5481-DC	48V/1A，适用于1端口内POE供电和非POE工业交换机产品系列